

29/4/04

Bij ontvangst.

Bijlage

Voertuigspecificatie

Chassis, XMRASD00040000058 (C003873)

Voertuig op uw wens voorzien van onderstaande extra's

- 1 * Instructiemap in het nederlands.
- 1 * Eerste voertuigschouwing voor belgische toelating door u uit te voeren.
- 1 * Trekstanglengte 1750mm.
- 1 * Op de zwanenhals een vast stalen kopschot, tot een hoogte van 415mm.
- 1 * Rongenopberging tegen voorzijde kopschot d.m.v. verticale U-profielen.
- 1 * 2 U-profielen gelast aan de binnenzijde van het kopschot aan beide uiteinden zodat hier een plank tussen geplaatst kan worden.
- 1 * Rupsgeleiding; Rongkokers (open onderzijde) met ca 100mm hoge rongen (met aanslagkraag), ca 2x4 stuks, doorsnede rond 45mm, dienend als rups afglijbeveiliging. Breedte HOH:
- 1 * Rongkokers rond 60/47mm in het randprofiel, om de ca 1,5m verdeeld over laadvloer achter de zwanenhals.
- 1 * Rongen ca 4 paar uit rond 45mm massief. Lengte 750mm (= netto 600).
- 2 * Paar gaten voor intermediate locks. Positie:
- 2 * Paar intermediate locks.
- 1 * Luchtvering i.p.v. bladvering, incl. dubbel hef/zak-ventiel, 3 assen.
- 1 * Opritbediening voor heffen vast ingebouwd links en rechts via drukknoppen.
- 1 * 4 Stuks uitschuifbare breedtelichten, incl. rood/witte markeringsborden, compleet met opbergmogelijkheid.
- 1 * Op ieder breedtelicht een zwaailamp aansluiting gemonteerd.
- 1 * Zwaailamp.
- 1 * De aanhanger zal na constructie geschoopeerd worden.
- 1 * Zonder reservewiel geleverd.
- 1 * Disselslot met hangslot, sterke uitvoering.
- 1 * Geen reservewieldrager.
- 1 * Standaard kist vervalt.

kleuren

boven : RAL 5017
onder : RAL 5017
wielen : std zilvergrijs
opmerking :

vrije tekst

2 extra rongenparen aan binnenzijde van de onranding van de boeskop
een paar in de hoeken van de voorste balk en een paar aan de eindzijden van de schuine balken
zodat klant zelf een soort van rekwerk in deze gaten kan plaatsen

tevens 3 paar rongkokers geplaatst in midden van vloer als afglijbeveiliging
de onderkant van ronggaten dicht ivm doorvallen van de rongen

CE verklaring opritten meeleveren

aankoppelhoogte trekker ca 600 mm belast onbeladen 720 mm